

NIVEAU MURALL VOORSTRIJK FIXEER

NIVEAU

Toepassing:

Kleurloos voorstrijkmiddel voor het fixeren van poederende of sterk zuigende ondergronden. Verbeterd de hechting en het rendement van de afwerklaag.

Eigenschappen:

- Fixeert poederende en poreuze ondergronden
- Oplosmiddelvrij
- Sneldrogend

Productinformatie:

Rendement: $\pm 8\text{m}^2$ per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

Droging bij 23°C en r.v. 65% na ca. 1 uur. Overschilderbaar na ca. 4 uur.

Systemen / Voorbehandeling:

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Poederende lagen grondig afwassen en laten drogen.

Technische gegevens:

Bindmiddel:	Styreenacrylaat
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	11% v/v
Soortelijk gewicht:	ca. 1,00 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	Breng dit product niet overvloedig of filmvormend aan
Verdunning:	Product is gebruiksklaar
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

Houdbaarheid:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpunttemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

Restanten:

De stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.